# Hygoclave 40 – Nadaje nowe tempo w cyklu higienicznym

## Sterylizator parowy Klasy B do najwyższych wymagań profesjonalnych




COMPRESSED AIR
SUCTION
IMAGING
DENTAL CARE
HYGIENE

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

# Prosty i godny zaufania – skuteczność pracy w gabinecie na co dzień

Aby urządzenie do sterylizacji mogło naprawdę zrobić różnicę podczas codziennej, trudnej pracy w gabinecie, potrzebuje wyjątkowych zalet we wszystkich ważnych obszarach. Należą do nich bezpieczeństwo sterylizacji, wysoki poziom komfortu, wyjątkowa wydajność i wysoka niezawodność. Dzięki sterylizatorowi Hygoclave 40 Klasy B firma Dürr Dental spełnia najwyższe profesjonalne wymagania dotyczące cyklu sterylizacyjnego, przez co zapewniona jest podstawa skutecznych i ekonomicznych działań w codziennej pracy.

## Hygoclave 40 w skrócie

- Niezawodność dzięki regulowanemu i wydajnemu suszeniu
- Zintegrowana kontrola jakości wody bieżącej
- Prosty załadunek i rozładunek dzięki drzwiom z napędem
- 5'' kolorowy wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Elegancki i funkcjonalny design



# Hygoclave 40 – To się liczy

## Komfort

### Intuicyjny interfejs
5" kolorowy wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości w połączeniu z intuicyjnym interfejsem sprawia, że korzystanie z Hygoclave 40 jest niezwykle proste.




### Drzwi z napędem
Automatyczne zamykanie drzwi umożliwia niezwykle wygodny i pewny załadunek oraz rozładunek komory sterylizacyjnej.

### Zarządzanie użytkownikami
Spersonalizowane wykonanie i walidacja cykli sterylizacji dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania użytkownikami.

### Programowalny start
Możliwość dowolnego programowania startu cyklu sterylizacji zapewnia maksymalną elastyczność i efektywność organizacji czasu przy codziennej pracy w gabinecie.


## Bezpieczeństwo

### Pewność dokumentacji
Wszystkie protokoły sterylizacji oraz informacje dotyczące cykli są automatycznie zapisywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Protokoły w postaci plików PDF można wygodnie i w dowolny sposób pobrać za pośrednictwem USB, Ethernetu lub Wi-Fi (opcja) oraz odczytać. Dodatkowo protokoły można wydrukować też za pomocą opcjonalnie dostępnej drukarki zewnętrznej.



### Zewnętrzna drukarka
Opcjonalnie dostępna drukarka zapewnia możliwość wydruku zarówno protokołu cyklu jak też etykiet z kodem kreskowym. Zawierają one wszystkie niezbędne informacje dotyczące przeprowadzonego cyklu sterylizacyjnego.

### Filtr chroniący przed kurzem
Łatwo dostępny i idealnie zintegrowany filtr chroniący przed kurzem chroni Hygoclave 40 przed zanieczyszczeniami zawartymi w powietrzu, nie wpływając na system chłodzący urządzenia.



## Niezawodność i wydajność

### Czujnik przewodności
W celu ochrony przed szkodliwymi osadami kamienia oraz w celu utrzymania wydajności i skuteczności urządzenia Hygoclave 40 ma zintegrowany czujnik przewodności. Stale sprawdza on jakość świeżej wody, a tym samym przyczynia się do długotrwałej, nieprzerwanej pracy urządzenia.

### Zintegrowana pompa napełniająca
Maksymalna elastyczność przy napełnianiu zbiornika świeżej wody dzięki dodatkowym przyłączom z przodu i zintegrowanej pompie napełniającej.



### Szybki cykl błyskawiczny B
Termodynamicznie zoptymalizowany cykl błyskawiczny B umożliwia wykonanie cyklu sterylizacyjnego klasy B w najkrótszym możliwym czasie przy jednoczesnym zmniejszonym zużyciu wody.

### Wydajne suszenie
Hugoclave 40 zapewnia wydajne suszenie dzięki specjalnie opracowanej fazie suszenia.

### Regulowany cykl suszenia
- Możliwość regulowania czasu fazy suszenia cyklu sterylizacyjnego w przypadku wsadów szczególnie trudnych do wysuszenia
- Osobny cykl suszenia do suszenia szczególnie trudnych wsadów oraz w niekorzystnych warunkach otoczenia

### Długa żywotność
Dzięki wysokiej jakości, odpornej komorze ze stali nierdzewnej.

# Przegląd Hygoclave 40 i Hygoclave 40 Plus

z komorą o powiększonej pojemności

| Dane techniczne | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
|---|---|---|
| Napięcie zasilające | 220V–60 Hz, 230V–50 / 60 Hz, 240V–50 Hz | 220V–60 Hz, 230V–50 / 60 Hz, 240V–50 Hz |
| Maksymalne zużycie prądu | 8,9 A | 9,6 A |
| Maksymalny pobór mocy | 2050 W | 2200 W |
| Wymiary zewnętrzne | 493 x 484 x 654 mm | 493 x 484 x 654 mm |
| Masa | 57 kg | 61 kg |
| Wymiary komory | 250 x 370 mm | 250 x 450 mm |
| Pojemność komory | 17 l | 22 l |
| Materiał komory | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Pojemność zbiornika na czystą wodę | 5,2 l | 5,2 l |

| Maksymalny załadunek cyklu standardowego | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
|---|---|---|
| Nieopakowany, lity wsad | 5,5 kg | 6,5 kg |
| Opakowany, lity wsad | 3,5 kg | 4 kg |
| Porowaty wsad | 1,5 kg | 2 kg |
| **Maksymalny załadunek cyklu błyskawicznego B** | **Hygoclave 40** | **Hygoclave 40 Plus** |
| Opakowany, lity maksymalny wsad | 0,5 kg | 0,7 kg |
| Porowaty maksymalny wsad | 0,2 kg | 0,3 kg |

| Czasy cykli* | Hygoclave 40 | Hygoclave 40 Plus |
|---|---|---|
| Cykl 134°C – Standard | 43 min | 47 min |
| Cykl 134°C – Priony | 57 min | 59 min |
| Cykl 121°C – Standard | 54 min | 57 min |
| Cykl błyskawiczny B | 30 min | 30 min |

*Uśredniona wartość wraz z fazą podgrzewania, suszeniem i przy maksymalnym wsadzie.

Normy: EN 13060/EN 61010-1/EN 61326/EN 61010-2-40.

P007100175L22/LOD-dd.de/1/01/K08 Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN